

Sikkerhedsdatablad



Fiskeolie til foder

- 1) Identifikation af stoffet/materialet: Fiskeolie generelt, bl.a.:
Standard fiskeolie, Golden Oil, teknisk olie
- FF SKAGEN A/S
Havnevagtvej 5
P.O. Box 164
Dk-9990 Skagen
Tlf.: + 45 98 44 11 00 email: ff@ffskagen.com
Fax: + 45 98 45 02 11 website: www.ffskagen.com
- 2) Sammensætning/oplysninger om Indholdsstoffer: Fiskeolie, hovedsagelig triglycerider, med ca. 0,1 – 0,5% vand og ca. 0,1% urenheder.
- 3) Fareidentifikation: I henhold til specifikke tilgængelige data er klassifikation, iht. fare som specificeret i Direktiv (EC) No. 1272/2008 og indeholdt i landets lovgivning, ikke påkrævet.
- 4) Førstehjælpsforanstaltninger:
(svære tilfælde)
- Ved hudkontakt:**
Vask med rigeligt vand og fjern forurenede tøj.
- Ved indånding:**
Søg frisk luft.
- I tilfælde af øjenkontakt:**
Skyl grundigt med vand mens øjet spiles godt op.
- Ved indtagelse:**
Søg læge ved ubehag.
- 5) Brandbekæmpelse:
- Egnede slukningsmidler:**
Pulver, skum, vandspray, dry chemical og kulsyre.
Brug kun vand med spray!
- Speciel risiko:**
Mulig udvikling af farlige røggasser eller dampe i tilfælde af brand. (dog ret usandsynligt).
- Specielt beskyttelsesudstyr til brandbekæmpelse:**
Stå ikke i farezonen uden tætsluttende åndedrætsværn.
- 6) Forholdsregler ved udslip: **Procedure for rengøring / opugning:**
Tørres op. Rengør det berørte område.
- 7) Håndtering & opbevaring: Opbevares på et tørt, køligt og mørkt sted, fortrinsvis under 20°C.
Undgå kontakt med mulige antændelseskilder.

8) Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler:

Personlig beskyttelse:

Åndedrætsbeskyttelse er påbudt, hvor der udvikles støv.

Beskyttelse af øjne: Ikke påbudt

Beskyttelse af hænder: Ikke påbudt

9) Fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende: flydende
Farve: gul/ lysebrun - rødlig
Lugt: fiskeagtig

PH værdi ved 100 g/l H ₂ O	6-7
Smeltepunkt	ca. 10-15°C
Kogepunkt	>250°C
Antændelsestemp.	Triglycerider ca. 360°C
	Fedtsyrer ca. 220°C
Viskositet	Ca. 50 cP ved 25°C
Flammepunkt	Ikke relevant
Eksplodingsbegrænsninger	Ikke relevant
Damptryk	Ikke relevant
Vægtfylde	900-930 kg/m ³
Vandopløselighed	næsten opløselig

10) Stabilitet & reaktivitet:

Forhold der skal undgås:

Direkte sollys (harskning)

Omrøring af olien (harskning)

Materialer der skal undgås:

Oxidationsmidler, klorin

Hvis produktet opbevares under anbefalede forhold, er holdbarheden 24 måneder.

11) Toksikologiske oplysninger:

Der forventes ingen toksikologisk virkning, hvis produktet håndteres efter anvisningerne.

12) Miljøoplysninger:

Nedbrydelighed: Let at bortskaffe.

Der forventes ingen miljøproblemer, hvis produktet håndteres efter anvisningerne.

13) Bortskaffelse:

Produkt:

Der er ingen ensartet EU lovgivning for bortskaffelse af kemikalier eller restprodukter. Bortskaffelse lovgives i medlemslandene i EU gennem overensstemmende love og bekendtgørelser. Vi anbefaler, at man enten kontakter behørig myndigheder eller godkendte affaldsselskaber som vil rådgive mht. bortskaffelse af specialaffald.

Emballage:

Bortskaffelse i overensstemmelse med officielle lovgivning. Håndter forurenede emballager på samme måde som selve stoffet. Hvis det ikke officielt er specificeret anderledes, kan ikke-forurenede emballager behandles som husholdningsaffald.

14) Transportoplysninger:

Marpol forurening kategori "y"

15) Lovgivning:

Mærkning i henhold til gældende EU lovgivning

Selvom informationen og anbefalingerne fremsat i dette dokument (herefter kaldet "information") er fremsat i god tro, og anses som korrekte på dette tidspunkt, gør FF SKAGEN ingen indsigelse mod udfærdigelsen eller nøjagtigheden heraf, informationen er givet under forudsætning af, at personerne som modtager denne information, foretager deres egen afgørelse og vurdering af dens egnethed til deres formål inden brug. Under ingen omstændigheder kan FF SKAGEN holdes ansvarlig for skader af nogen art som følge af brugen i tillid til informationen. Ingen beskrivelser eller garantier, enten udtrykt eller antydning, salgsevne, egnethed til et bestemt formål af nogen art er foretaget i respekt for informationen eller produktet som denne information refererer til.

Skagen, d. 20-04-2017

TH/LS/GM